



公铁两用-调度车辆 罗特拉克



轨距：
1000 mm - 1668mm

- 牵引负载可至 4000吨

公铁两用-调度车辆

罗特拉克



- 全焊接结实钢框架结构
- 水冷却道依茨柴油发动机
- 连续监视作用于轨道轴的压力
- 高性能螺杆压缩机用于车厢制动装置

	RR16	RR20	RR24	RR30	RR30B	RR35B	RR35B	RR40B
马达功率	103 kW 140 PS	129 kW 175 PS	181 kW 245 PS	227 kW 310 PS	227 kW 310 PS	227 kW 310 PS	360 kW 490 PS	360 kW 490 PS
总重	16 t	20 t	24 t	30 t	30 t	35 t	35 t	40 t
拉力 ($\mu = 0.7$)	90 kN	110 kN	135 kN	165 kN	165 kN	195 kN	195 kN	225 kN
最大牵引负载	1600 t	2000 t	2400 t	3000 t	3000 t	3500 t	3500 t	4000 t
轮胎尺寸	9.00R20 10.00R20 12.00R24	9.00R20 10.00R20 12.00R24	12.00R24	14.00R24	14.00R24	14.00R24	14.00R24	14.00R24
轨道轴	2	2	2	2	4	4	4	4
车厢制动系统的 空气补给	300 l	500 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l
油箱容积	250 l	250 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l
长	6750 mm	6750 mm	7430 mm	7800 mm	8490 mm	8890 mm	9290 mm	9290 mm
宽	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2510 mm	2530 mm	2530 mm	2580 mm	2580 mm

