



ZWEIWEGE-FAHRZEUG



UNIMOG

Für Anhängelasten bis 1000 t

- Allround-Fahrzeug auf Straße und Schiene
- Modularer und übersichtlicher Aufbau
- Hoher Bedienkomfort durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Basisfahrzeug Typ U400

Leistung:	130 kW (177 PS) 175 kW (238 PS) optional
Emissionsklasse:	Euro 5
Zul. Gesamtgewicht:	11990 kg
Abmessungen L x B x H:	5500 x 2300 x 3000 mm
Getriebe:	je 8 Vor- und Rückwärtsgänge
Kupplung:	Wandlerschaltkupplung
Radstände:	3080 mm / 3600 mm
Geschwindigkeiten:	
Straße	max. 90 km/h
Schiene ohne Anhängelast	max. 50 km/h
Schiene mit Anhängelast	max. 25 km/h



ROBUST – STARK – VIELSEITIG



Zweiwege-Ausrüstung

Anhängelast:

- Max. 1000 t, abhängig von Steigung und Kurvenradius

Spurweiten:

- 1000 – 1676 mm

Systeme:

- Laufrad 400 mm / 136 mm
- Gelenkrollenspurhalter
- Drehschemel-Schienenführung



Grundausstattung Rangierfahrzeug

- Trittrost
- Rangierspiegel
- Signallicht- und Warnanlage
- Not-Stopp-Einrichtung

Optionen

- EBO-Zulassung
- Funkfernsteuerung für den Rangierbetrieb
- Sandstreuanlage
- Aufgleis- und Rückfahrkamera
- Entgleisungssensoren
- MESA
- SIFA
- Diverse Kupplungssysteme



Zweiwege-Gesamtkonzept

- Fahrtrieb / Abbremsung über die UNIMOG-Räder
- Hohe Zugkräfte durch Reibpaarung von Gummi auf Stahl
- Einfaches und schnelles Aufgleisen auf engstem Raum

Zwiehoff-Schienefahrausrüstung

- Entgleisungssicheres, robustes und wartungsarmes System
- Antrieb über eigenständiges Hydrauliksystem
- Leichter Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten
- Einfache Bedienung über Bedienpult Schienenausrüstung
(keine zusätzliche Bedienung der UNIMOG-Hydraulik notwendig)

Eisenbahnwagen-Bremsanlage

- **Komplettsystem Knorr** (neueste Generation)
- Ölfreier Kompressor – 8 Jahre wartungsfrei
- Wetter- und Schallschutzabdeckung (Option)
- Extrem kurzer Druckluftkessel-Füllvorgang



EINSATZMÖGLICHKEITEN



SCHNEEFRÄSE



SCHNEEFLOG



RANGIEREN



BAUMSCHNITT

UNIMOG Das Allround-Talent



REINIGEN



KEHRMASCHINE



KRAN



HUBARBEITSBÜHNE

HIER FINDEN SIE UNS



UNSER WEITERES LIEFERPROGRAMM



ROTRAC E2
bis 250 t Anhängelast



ROTRAC E4
bis 500 t Anhängelast



ROTRAC RR
bis 4000 t Anhängelast



G. Zwiehoff GmbH
Zweibege-Fahrzeuge

Gießereistraße 8
83022 Rosenheim/Germany

Tel +49-80 31-23285-0
Fax +49-80 31-23285-19

info@zwiehoff.com
www.zwiehoff.com