



# ZWEIWEGE-RANGIERFAHRZEUG ROTRAC



**SPURWEITEN**  
1000 mm - 1668 mm

■ Für Anhängelasten bis 4000 t

# ZWEIWEGE-RANGIERFAHRZEUG ROTRAC



- **Komplett geschweißte robuste Stahlrahmenkonstruktion**
- **Wassergekühlter Deutz Diesel-Antriebsmotor**
- **Permanente Überwachung des Anpressdrucks auf den Schienenachsen**
- **Leistungsstarker Schraubenkompressor für die Waggonbremsanlage**

	RR16	RR20	RR24	RR30	RR30B	RR35B	RR35B	RR40B
Motorleistung	103 kW 140 PS	129 kW 175 PS	181 kW 245 PS	227 kW 310 PS	227 kW 310 PS	227 kW 310 PS	360 kW 490 PS	360 kW 490 PS
Gesamtgewicht	16 t	20 t	24 t	30 t	30 t	35 t	35 t	40 t
Zugkraft (bei $\mu=0,7$ )	90 kN	110 kN	135 kN	165 kN	165 kN	195 kN	195 kN	225 kN
Max. Anhängelast	1600 t	2000 t	2400 t	3000 t	3000 t	3500 t	3500 t	4000 t
Reifengröße	9.00R20 10.00R20 12.00R24	9.00R20 10.00R20 12.00R24	12.00R24	14.00R24	14.00R24	14.00R24	14.00R24	14.00R24
Schienenachsen	2	2	2	2	4	4	4	4
Luftvorrat Waggonbremsanlage	300 l	500 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l	800 l
Kraftstofftankvolumen	250 l	250 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l	450 l
Länge	6750 mm	6750 mm	7430 mm	7800 mm	8490 mm	8890 mm	9290 mm	9290 mm
Breite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2510 mm	2530 mm	2530 mm	2580 mm	2580 mm

