

ZWEIWEGE-FAHRZEUG MIT HEBEBÜHNE



- Zugelassen für den Betrieb auf Strecken der Deutschen Bahn AG
- Indusi
- Arbeitshöhe 11 m
- Versetzfahrten vom Arbeitskorb aus ohne Verlassen der Arbeitsposition
- Vermietung – Verkauf – Leasing

**SOFORT
VERFÜGBAR!**

ZWEIWEGE-FAHRZEUG MIT HEBEBÜHNE



Basisfahrzeug Unimog U 400:

- Zul. Gesamtgewicht: 11.990 kg
- Leistung: 130 KW/177 PS
- Geschwindigkeit:
 - Straße: 85 km/h
 - Schiene: 50 km/h
- Motorausführung EURO 4
- Getriebe: je 8 Vorwärts- und Rückwärtsgänge
- Radstand: 3.600 mm

Zweiwege-Ausrüstung:

- System: Laufrad 400 mm
- Spurweiten: 1.435 mm – 1.668 mm
- Zulassung der Deutschen Bahn AG

Hebebühne Typ RRT 110:

- Serienausstattung:
 - Elektronisch-hydraulischer Bühnenausgleich
 - Bedienpult in der Arbeitsbühne mit Abdeckung und Klartextanzeige
 - Feinfühliges, elektrische Proportionalsteuerung für alle Bewegungen, einschl. der Stützen von der Arbeitsbühne aus
 - Einfahrautomatik: automatisches Anfahren der Grundstellung inkl. automatisches Einfahren der Stützen
 - Memory-Funktion: Über Wahltasten kann eine bestimmte Position gespeichert und anschließend wieder angefahren werden

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ■ Max. Arbeitshöhe: | ca. 11 m |
| ■ Max. Reichweite: | ca. 8 m |
| ■ Schwenkbereich: | min. 2 x 90° |
| ■ Größe des Arbeitskorb: | ca. 2,30 x 3,60 x 0,90 m |
| ■ Max. Belastung der Arbeitsbühne: | 400 kg |
| ■ Bauhöhe des Fahrzeugs: | ca. 3,70 m |
| ■ Fahrzeugbreite: | ca. 2,40 m |
| ■ Fahrzeuggesamtlänge: | ca. 7,10 m |
| ■ Isolation gegen: | 1000 V AC / 1500 V DC |

